



Ildslukker i henhold til den europæiske standard EN 3

- Effektiv slukningseffekt pga. den særlige væske.
- Special jetdyse
- Beholderen er indvendig overfladebehandlet med en speciel polymerforing, der giver fuld beskyttelse mod korrosion.
- Leveres med vægbeslag.
- Godkendt til brand i elektriske anlæg op til 1000 V, minimum afstand 1 meter.
- Tilfører ingen følgeskader.
- Kan bruges på faste stoffer, væsker, friture, elektriske installationer og personer.
- Ideel til institutioner, industri, kontorer, køkkener, lastbiler, landbrug, hoteller m.m.

Varenummer	EAN	Type	Brandklasser	Godkendelse	Mængde slukningsmiddel
20500	5703238006602	4 FIRE UV 2	21A 233B 75F	DIN EN 3	6 LITER
Slukningsmiddel	Drivmiddel	Tryk	Kastelængde	Tømmningstid	Anvendelses temperatur
VÆSKE	NITROGEN	15 BAR	CA. 6 METER	CA. 35 SEK.	-30° C - +60° C
Højde	Bredde	Dybde	Vægt uden beslag	Tilsyn	Periodisk undersøgelse
600 MM	260 MM	155 MM	CA. 10,2 KG	ÅRLIGT	HVERT 5. ÅR